



The ABOLLO ROTARY TILLERS is a stationary tiller that takes its power from the pto shaft attached to the tractor three point suspension system. It is specially made to use in fruit gardens and vineyards. It is controlled by the driver via hydraulic levers. Provides a balance of water and air by creating a loose environment, mixing the parts of the Soil. The opening of the sheet protection cover on the back side can be adjusted according the structure of the soil and the desired quality of weeding could be obtained. It helps to increase the amount of humus in the soil by mixing the plants on the soil surface and organic debris to the soil. It does not require chemical struggle by destroying weeds. It makes the soil ready for planting by cutting off the soil clod parts that occur after the plowing.

Стандартная фреза МАРКИ ABOLLO - это оборудование применяется для обработки твердой почвы, которое соединяется к трактору через трех точечный соединение и набирает мощность через ВОМ трактора. Предназначено для обработки почвы в фруктовых садах и виноградниках. Работа оборудования приводится в действие водителем через гидравлические рычаги. Оборудование отделяет, перемешивание почву, создает свободную среду, обеспечивают водный и воздушный баланс. На задней части фрезы установлена задняя крышка, которую можно регулировать в зависимости от вида почвы приоткрыт больше или меньше для эффективного перемешивания почвы. Оборудование помогает увеличить количества гумуса в почве путем смешивания на поверхности почвы растений и органического удобрения с почвой. Не требует химической борьбы путем прогревание - уничтожение сорняков. Оборудование разрывает почвенные корни после обработки плуга и делает землю готовой к посадке.

محراث دوار (اداة عزق الحقل) ماركة ابوللو هي الة للتعامل مع التربة غير المتحركة ، يتم توصيلها بالجهاز الزراعي بنظام الحاطفي من ثلاث نقاط اريكان ، وتدور مع حركة دوران تشغيل المحرك الجرار. وصنعت خصيصاً لاستعمالها في حدائق وبساتين الفاكهة وفسائل الكروم . تتيح المساندة بها مستخدماً وسيلة الارقة الهيدروليكيه . ويتضمن خلط متوائماً بين مكونات التربة مع الماء، والهواء ، بخطتها و عمل وسط سلس و انسابي . وذلك يفتح غطاء مقطف الصغيره الشعيرية الموجود على الناحية الخلفية و بحسب تكوين التربة يمكن ضبط المسار المطلوب للزرع و التقطيب . بقياسها يناسب الأعصاب على سطح الأرض بالسماد العضوي تساعد في رفع مقدار الدبال الخصب في التربة . و لا تدع حاجة لاستعمال القافية الميكانيكية في الخالص من الاشتغال الفطليه والصارارة . تتيح كل التربة يجعل الأرض في حالة جاهزة بعد عملية حرثة الحقل .

Technical Dimensions / технические характеристики /				MODEL / Модель /			
		الوحدات الفنية		TY-RT1600	TY-RT1850	TY-RT2100	TY-RT2350
Number Of Blades	количество лезвий	عدد الشفرة	Qty	36	42	48	54
Total Width	Ширина	عرض	см	171	196	221	246
Working Wldth	Рабочая ширина	عرض العمل	см	160	185	210	235
Working Dept	Глубина	عمق العمل	см	27	27	27	27
Weight	Вес	وزن	Kg	510	550	590	630
Blade Rotation	Оборот ножа	دور الشفرة	rpm	182	182	182	182
Rotation	Вращение	دور	rpm	540	540	540	540
Tractor Power	Трактор (л.с.)	قوة تراکتور	Нр	50-55	55-60	60-65	70-75